



CRYSTAL

Polykleen 18

DESCRIPCION:

Crystal Polykleen 18 es un agente limpiador de moldes diseñado para remover residuos imprecados en metal como uretano, residuos fenólicos, polyester, elastómeros entre muchas otras resinas como ceras, jabones y demás remanentes de polímeros en general.

El uso de **Polykleen 18** puede ser aplicado sobre superficies calientes y frías.

EMBALAJE, TRASPORTE Y CONDICIONES DE ALMACENAJE

Disponibles en cubetas de 5 galones, tambores de 55 galones y contenedores de hasta 330 galones. Los recipientes deben mantenerse cerrados antes y durante el uso para evitar la contaminación externa. Almacenar a temperaturas entre 0 y 38°C,

No permita se congele el producto

Almacenar en acero, acero galvanizado o hierro negro, puede ser degradado el ingrediente activo de estos productos. Para precauciones de seguridad consulte la SDS

PROPIEDADES FISICAS:

Apariencia	Gel claro
pH	<1
Viscosidad	50,000 cPs
Olor	Sin Olor
Gravedad especifica	1.05 g/CM ³
Solubilidad en agua:	Soluble
Vida útil	24 meses

Instrucciones de Aplicación:

Crystal Polykleen 18 puede ser aplicado sobre moldes fríos o calientes vía aspersion, con un paño seco y limpio, así como con el uso de una brocha. Permita que Polykleen 15 se asiente en la superficie del molde por varios minutos permitiendo al limpiador penetrar en el interior del metal pero no demasiado evitando se evapore. Para asegurar un anclaje optimo al metal del agente desmoladnte se recomienda rociar con agua el molde posterior a la aplicación de **Polykleen 18**, esto removerá cualquier residuo dejando la superficie en óptimas condiciones para la aplicación de desmoladntes DiamondKote.